

STARTWIN 2T SINTETICO

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante sintético especialmente desarrollado para motores de dos tiempos de conducción urbana donde se requiere una baja emisión de humos.

PROPIEDADES:

Supera las más modernas exigencias de los fabricantes de motores de 2 Tiempos: lubricidad, desgaste en pistón, detergencia y sobre todo formación de humos, ideal para motores de ciclo urbano.

Evita el ensuciamiento de las partes calientes del motor, debido a su alto poder detergente.

Máxima protección antidesgaste, prolongando la vida de los motores.

Completa y perfecta miscibilidad con gasolina con y sin plomo.

Gracias a su bajo contenido en cenizas y su elevado poder dispersante evita el efecto perlado en bujías, y minimiza la formación de depósitos en pistones y lumbreras.

Elevado poder antioxidante y anticorrosivo de los elementos lubricados.

APLICACIONES:

Motores de 2 Tiempos, motocicletas, scooters.

Maquinaria de jardinería, motosierras, cortadoras de césped, grupos electrógenos.

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

	<u>NORMA</u>	<u>VALOR</u>
GRADO SAE	SAE J300	30
DENSIDAD A 15°C, típico	ASTM D-1298	0,880
COLOR	VISUAL	ROJO
VISCOSIDAD, cSt. 100°C	ASTM D-445	10 – 12
PUNTO CONGELACION, °C, Máx	ASTM D-97	-20

ESPECIFICACIONES:

API TC, ISO EGD y JASO FC.

OBSERVACIONES :

Mezclar con gasolina en las proporciones recomendadas por el fabricante del motor.

PRESENTACION :

Envases de 1 lt, Bidones de 200lts.