

# MAXITRACTOR 10W30 FS

## **DESCRIPCION:**

Aceite lubricante tipo UTTO especialmente desarrollado para resolver el problema de ruido de frenos en tractores y maquinaria de obra pública

## **PROPIEDADES:**

Reducen ruidos en frenos sumergidos.

Proporcionan excelente capacidad de frenado y protección a los engranajes.

Excelente capacidad Antidesgaste.

Elevada estabilidad térmica y química.

Compatibilidad demostrada con aleaciones de cobre empleadas en sincronismos y bombas de pistones.

Elevada duración en servicio, manteniendo un control de fricción estable.

Limpieza superior, evitando la formación de depósitos y lacas en el interior de los circuitos.

Garantizada protección del sistema frente a la corrosión

## **APLICACIONES:**

Fluido tipo UTTO especialmente diseñado para sistemas sometidos a fuertes cargas térmicas.

Sistemas hidráulicos, transmisiones, reductores finales.

Transmisiones traseras con frenos sumergidos en aceite, reductores laterales, reductores en ruedas, diferenciales.

Direcciones mecánicas e hidroestáticas o servodirección de tractores, maquinaria agrícola en general y maquinaria de obra pública.

## **DATOS TÉCNICOS:**

<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>NORMA</b>	<b>VALOR</b>
Grado SAE	SAE J300	10W30
Grado ISO	ISO 3448	68
Punto de Congelación °C (F°), Máx	ASTM D-97	-30 (-86)
Punto de Inflamación, °C (F°), Mín.	ASTM D-92	200 (392)
Corrosión Cobre (3h. 150°C, 302°F)	ASTM D-130	1b
Test desgaste frenos sumergidos	JOHN DEERE (JDQ 96)	Pasa
Test Desgaste 4 Bolas (40Kg/1200rpm/75 °C/1h), Huella (mm)	ASTM D-2266	< 0,40
Test Oxidación sobre acero	ASTM D-665A	Pasa

# MAXTRACTOR 10W30 FS

## **ESPECIFICACIONES:**

JOHN DEERE JDM J20C	FNHA-2-C-201.00
CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3509, 3525	VOLVO WB 101
JI CASE MS 1205, MS 1206	ALLISON C3, C4
NEW HOLLAND 410B (Antigua FORD ESN- M2C134-D)	ZF TE-ML 05F, 17E, 03E, 06K, 21F
NEW HOLLAND 420A (Antigua FORD ESN-M2C86-B)	CATERPILLAR TO-2
MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145	API GL-4 / SAE 80W
FORD ESN-M2C86-C	

MAXTRACTOR 10W30 FS cumple requerimientos como fluido UTTO de los fabricantes:

DEUTZ	OLIVER
FIAT-HESSTON	RENK
I.HC	STEIGER
KUBOTA	VERSATILE
LANDINI	WHITE
PERMATRAN	

MAXTRACTOR 10W30 FS supera las exigencias de los lubricantes con especificaciones MAT 3525, MAT 3509, CASE 1205 y CASE 1206. No obstante, MAXTRACTOR 10W30 FS no debe emplearse para el relleno o mezcla con aceites originales CASE 1209 o MAT 3505, en estos casos se recomienda sustituir completamente el aceite.

## **PRESENTACION:**

Envases de 20 litros, bidones de 200 litros y Contenedores de 1.000 litros.